

型号：DICR-Capacity 140 切丁机

概述：

双料仓系统可实现同时装载和切割

活塞推进可选双刀、四刀高速连续切割，或选精确切块的单刀间歇切割

切片刀制作精密，格栅加强处理，标准性能为可连续大工作量生产

可切割冷鲜肉、-3 度的冻肉、-5 度的带骨禽类、奶酪、果蔬食材

腔室纵向开口提供 100%的密封，单手操作，比同类竞品提高 50%的工作效率

针对未经培训的操作员容易上手和低磨合期

每切割循环后的刀片自动定位

机器安全自检和装载就绪的可视信号



性能：

大容量料仓容积达到 10.8 升，可使每循环割更多产品，节省大量时间
无与伦比的大型切割腔室使成本最小化 2 倍，无需预切割
提供无极可调预压控制压力可视监测系统

强大的液压系统以及高性能电网驱动器，机头带有可承受特别高负载的滚珠轴承
采用完全焊接机架和带排水功能的切割腔室，达完全清洗卫生功能

单刀切割每分钟可达 400 次，四倍紧固的超坚固加强型不锈钢格栅，可负担超大工作量
加强型格栅刀片，对肉和筋腱与同类竞品相比具有更好的切割成型效果

提供多样化定制机器配置：默认为加粗字体选项

1、PLC 彩色触摸屏，2、机械按钮开关，3、欧式箱综合升降装载机，4、出料输送机

技术参数：

最大生产量：3100Kg 接电负荷：6.5-12.7Kw 腔室尺寸：140X140X550mm
网格横截面：140X140mm 切割长度：0-40mm 整机重量：600-650Kg
外形尺寸：(出料输送机配置)1814X750X1224mm
格栅尺寸：5、6、7、8、10、14、18、20、24、28、35、46、70mm

